 LEAR, a.s.	Bezpečnostně datový list	Číslo BDL: B1809
Výrobek: BLESKOVÁ BARVA ČERNÁ, BLESKOVÁ BARVA HNĚDÁ		
Vydání č. 3 z: 21.1. 2009	Datum revize: 21.1. 2009	Revize: 0

str. 1 ze 6

BEZPEČNOSTNĚ-DATOVÝ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1.1. OBCHODNÍ NÁZEV: BLESKOVÉ BARVY (ČERNÁ; HNĚDÁ)

1.2. POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: Přípravek na barvení kůže (obuvi).

1.3 IDENTIFIKACE VÝROBCE:

LEAR, a.s.

Pod Sídlištěm 3

636 00 Brno

tel: +420-548216591; fax +420-535726, email: info@lear.cz; beran@lear.cz (Ing. Rudolf Beran)

1.4 NOUZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Toxikologické informační středisko Praha

Tel. 224919293, 224915402

2. IDENTIFIKACE RIZIK

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES.

Přípravek je vysoce hořlavá kapalina, těkavé páry organických rozpouštědel jsou omamné.

F – vysoce hořlavý; R11

Xi – dráždivý; R36

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: Rozpouštědla mohou prostupovat přes pokožku do organismu. Působí narkoticky.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: Emise rozpouštědel.

Možné nesprávné použití přípravku: Nepředpokládá se.

Další údaje: Hořlavina 1. třídy nebezpečnosti.

Výrobek obsahuje nebezpečné složky podle zákona 371/2008 Sb., značené symbolem F (vysoce hořlavý) a Xi (dráždivý).

3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1. Popis nebezpečných složek: Výrobek je roztok šelaku organických barviv v organických rozpouštědlech.

3.2.-3.5 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky / klasifikace nebezpečných složek:

SLOŽKA:	EINECS	CAS	% hm.	R - věty	S-věty	Klasifikace
ethylacetát	205-500-4	141-78-6	2-4	R11-36-66-67	S16-26-33	F – vysoce hořlavý, Xi - dráždivý
ethanol (líh)	200-578-6	64-17-5	70-75	R11	S7-16	F – vysoce hořlavý
aceton	200-662-2	67-64-1	12-17	R11-36-66-67	S9-16-26-33	F – vysoce hořlavý Xi - dráždivý

Plné znění R a S vět je v kapitole 16.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC


Přípravek nemá tak výrazné nebezpečné účinky, vyžadující okamžitou lékařskou pomoc.

4.1. Všeobecné pokyny: Přípravek může ohrozit lidské zdraví, je-li použit nebo skladován nesprávně.

4.2. Při nadýchání: Vывést na čistý vzduch, v případě ztráty vědomí zavést umělé dýchání a přivolat lékaře.

4.3. Při styku s kůží: Potřísněný oděv převléknout, zasaženou pokožku omýt studenou, potom teplou vodou a mýdlem a ošetřit ji vhodným reparačním krémem.

4.4. Při zasažení očí: Provést důkladný výplach oka čistou pitnou vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

 LEAR, a.s.	Bezpečnostně datový list	Číslo BDL: B1809
Výrobek: BLESKOVÁ BARVA ČERNÁ, BLESKOVÁ BARVA HNĚDÁ		
Vydání č. 3 z: 21.1. 2009	Datum revize: 21.1. 2009	Revize: 0

str.2 ze 6

4.5. Při požití: Vypít aspoň 1/2 l vody, nevyvolávat zvracení a ihned přivolat lékařskou pomoc.

4.6. Další údaje: nejsou.

5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

5.1. Vhodná hasiva: Výrobek je hořlavý. K hašení použít hasiva vhodná pro ropné látky, např. hasící pěnu nebo CO₂.

5.2. Nevhodná hasiva: přímý proud vody

5.3. Zvláštní nebezpečí: Při hoření vznikají škodlivé plyny – sanační zásah provádět po směru větru.

5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: doporučen osobní ochranný oblek se sníženou hořlavostí, izolační dýchací přístroj, ochranné brýle, ochranná obuv.

5.5. Další údaje: -

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Při práci dodržovat pokyny pro práci s hořlavinami 1. třídy. Dodržovat běžná bezpečnostní opatření platná pro manipulaci s chemikáliemi.

6.2. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte úniku do kanalizace.

6.3. Doporučené metody čištění a zneškodnění:

- 1) Spálením ve vhodném, úředně schváleném spalovacím zařízení.
- 2) Zcela zaschlé zbytky mohou být uloženy na povolené skládce jako obyčejný odpad.

6.4. Další údaje:

Zamezit vsakování do půdního podloží, úniku do kanalizace a vodních zdrojů. Vylitý výrobek vsáknout do porézních materiálů a deponovat do náhradního obalu. Výpary mají omamné účinky.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Zacházení:

7.1.1. Preventivní opatření: Dodržovat bezpečnostní opatření platná pro manipulaci s chemikáliemi a s hořlavinami 1. třídy nebezpečnosti.

7.1.2. Používat odvětrání pracoviště jako prevenci vzniku výbušných par a překročení hygienických limitů org. rozpouštědel. Odsávací zařízení musí splňovat požadavky zákona o ochraně ovzduší č. 472/2005 Sb. a vyhlášky 509/2005 Sb. v aktuálním znění

7.2. Skladování:

7.2.1. Podmínky: Skladovat v uzavřených kovových obalech v čistých, suchých, dobře větraných a zastíněných skladovacích prostorách, ve kterých teplota nepřevyší +30°C. Zabránit vzniku statické elektřiny, zákaz manipulace s otevřeným ohněm, zákaz kouření. Elektroinstalace musí být provedeny v nejiskřivém provedení. Záruční doba je 12 měsíců od data výroby. Před použitím promíchat.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Expoziční limity:


NPK par pro pracovní ovzduší: ethylacetát – průměrná 700 mg.m⁻³
mezí 900 mg.m⁻³
ethanol – průměrná 1000 mg.m⁻³
mezí 3000 mg.m⁻³

8.2. Omezování expozice: Zabezpečit dokonalé větrání, aby nebyla překročena nebezpečná koncentrace v ovzduší. Případně použít Vzduchotechnika musí odpovídat požadavkům zákona na ochranu ovzduší podle zákona č. 472/2005 Sb. a vyhlášky 509/2005 Sb. v aktuálním znění.

8.2.1. Omezování expozice pracovníků:

8.2.1.1. Ochrana dýchacích orgánů: Není nutná; pokud se pracuje ve velmi malých a nevětraných prostorách používat respirátor s filtrem, případně maska s filtrem odolným vůči parám organických rozpouštědel.

8.2.1.2. Ochrana rukou: pro přímý kontakt s pokožkou – pracovní rukavice

 LEAR, a.s.	Bezpečnostně datový list	Číslo BDL: B1809
Výrobek: BLESKOVÁ BARVA ČERNÁ, BLESKOVÁ BARVA HNĚDÁ		
Vydání č. 3 z: 21.1. 2009	Datum revize: 21.1. 2009	Revize: 0

str.3 ze 6

8.2.1.3. Ochrana očí: není požadována

8.2.1.4. Ochrana kůže: není požadována

8.2.2. Omezování expozice životního prostředí:

Vypouštění emisí v souladu se zákonem 472/2005 Sb. a vyhlášky 509/2005 Sb. v aktuálním znění.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

9.1. Všeobecné informace:

Vzhled/skupenství/barva: černá nebo hnědá nízkoviskózní kapalina
Zápach: charakteristický po organických rozpouštědlech (líh)

9.2. Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:

pH: nelze aplikovat
Bod varu (°C): cca 70°C
Bod tání/tuhnutí (°C): nezjištěno
Bod vzplanutí (°C): <21°C
Bod vznícení (°C): nezjištěno
Hořlavost: hořlavina 1. třídy nebezpečnosti
Samozápalnost: není
Meze výbušnosti (%obj.): 2,2 – 49
Oxidační vlastnosti: nemá
Tenze par (hPa): nezjištěno
Hustota při 20°C (kg/m³): 800
Rozpustnost ve vodě (g/l, 20°C): částečně mísitelný, sráží se
 vody ve výrobku: částečně mísitelný
 v ethanolu, v etheru: mísitelný
 v tucích: omezeně mísitelný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: nezjištěno
Rychlost vypařování (butylacetát=1): rychlejší
Relativní hustota par (vzduch=1): těžší
Viskozita (20°C): <50 mPas (Brookfield)

10. STÁLOST A REAKTIVITA PŘÍPRAVKU

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Produkt je stabilní za běžných podmínek použití dle technického listu. Při odpařování rozpouštědel se uvolňují páry těžší vzduchu, které tvoří se vzduchem výbušnou směs.

10.1. Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Nejsou známy.

10.2. Materiály, které nelze použít: Přípravek nesmí přijít do styku se silnými oxidačními činidly (peroxydy).

10.3. Nebezpečné produkty rozkladu: Za normální a zvýšené teploty (do 120°C) nevznikají. Při odpařování rozpouštědel vznikají omamné výpary.

Další údaje: nejsou

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU:

Akutní toxicita, subchronická a chronická toxicita, senzibilizace, karcinogenita, mutagenita, reprodukční toxicita a teratogenita, zkušenosti u člověka, zkoušky na zvířatech: údaje nezjištěny. Podle dlouhodobých zkušeností s tímto přípravkem se nepřepokládají závažná zdravotní rizika při správném použití přípravku.

LD50 orální: 5620 mg/kg (krysa) analogický údaj (ethylacetát)


12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

12.1. Ekotoxicita, toxicita pro vodní organizmy: není k dispozici

12.2. Mobilita: údaje nejsou k dispozici. Použitá rozpouštědla jsou částečně mísitelná s vodou. Povrchové napětí pod 38 mNm.

12.3. Persistence a rozložitelnost:

Výrobek je biologicky odbouratelný. Rozkládá se pozvolnou oxidací, zejména za působení slunečního (UV) záření a působením mikroorganismů.

 LEAR, a.s.	Bezpečnostně datový list	Číslo BDL: B1809
Výrobek: BLESKOVÁ BARVA ČERNÁ, BLESKOVÁ BARVA HNĚDÁ		
Vydání č. 3 z: 21.1. 2009	Datum revize: 21.1. 2009	Revize: 0

str.4 ze 6

12.4. Bioakumulační potenciál: údaje nejsou k dispozici. Vzhledem k charakteru výrobku roztok přírodního pojiva) se však bioakumulace nepředpokládá.

12.5. Další nepříznivé účinky: nejsou známy.

13. POKYNY K LIKVIDACI PŘÍPRAVKU

13.1. Bezpečné odstranění: Odpařováním se uvolňují hořlavá a omamná organická rozpouštědla. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Pracujte mimo dosah zdrojů iniciace (oheň, jiskření).

13.2. Způsoby zneškodňování přípravku:

Spálením ve vhodném, úředně schváleném spalovacím zařízení.

Zaschlé zbytky lze ukládat na skládce jako obyčejný odpad (zákon 185/2001 Sb.).

13.3. Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Kovové obaly s vyschlým přípravkem jsou odpadem skupiny O. Je možné je uložit spolu s obyčejným odpadem. Obaly s nevyschlým přípravkem jsou nebezpečný odpad. Kontaktujte specializovanou firmu.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU PŘÍPRAVKU

14.1. Přeprava musí být uskutečněna v originálních kovových obalech. Každý obal musí být označen symboly nebezpečnosti. Odpovídajícím způsobem musí být značené i skupinové balení (dle předpisu ADR).

14.2. Pozemní přeprava:

UN číslo:

1263

RID/ADR:

třída 3, PG II

Jiné údaje:

Číslo nebezpečnosti (Kemlerovo číslo): 33

Vodní a letecká přeprava:


údaje nezjištěny

15. INFORMACE O PRÁVNÍ PŘEDPÍSECH

Pro přípravek nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti a nebyl vypracován expoziční scénář, protože to není pro tento druh přípravku vyžadováno.

Pro tento přípravek se mimo jiné vztahují tyto právní předpisy:

- Zákon o odpadech 185/2001 Sb.
- Zákon o ochraně ovzduší 472/2005 Sb.
- Zákon o obalech 477/2001 Sb.

 LEAR, a.s.	Bezpečnostně datový list	Číslo BDL: B1809
Výrobek: BLESKOVÁ BARVA ČERNÁ, BLESKOVÁ BARVA HNĚDÁ		
Vydání č. 3 z: 21.1. 2009	Datum revize: 21.1. 2009	Revize: 0

str.5 ze 6

Údaje pro značení přípravku (údaje na štítku):

Výstražné symboly **F – vysoce hořlavý**



Xi – dráždivý



R-věty: R11 – vysoce hořlavý
R36 – dráždí oči

S-věty: S16 – uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření
S23 – nevdechujte páry / aerosoly
S26 – při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S33 – proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

hustota	obsah org. rozpouštědel VOC	obsah org.uhlíku TOC	sušina objemově	sušina hmotnostně
0,80 kg/l	0,911 kg/kg	0,491 kg/kg	6,47 %obj.	9,50%hm.

Výrobek obsahuje	Ethanol	Aceton	Ethylacetát
ES číslo (EINECS)	200-578-6	200-662-2	205-500-4

16. DALŠÍ INFORMACE

Úplná znění R a S vět použitých v tomto bezpečnostním listu


R-věty: R11 – vysoce hořlavý
R36 – dráždí oči
R66 – opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
R67 – vdechování par může způsobit ospalost a závratě

S-věty: S7 – uchovávejte obal těsně uzavřený
S16 – uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření
S23 – nevdechujte páry / aerosoly
S26 – při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S33 – proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

Pokyny pro školení - pracovníci, kteří přicházejí do styku s tímto výrobkem musí být proškoleni před započítím práce o nebezpečných účincích při manipulaci, obsluze zařízení, bezpečnosti práce a požární ochraně.

Pracovní obuv nesmí být opatřena kováním. Pracovní oděv nesmí být zhotoven ze syntetických materiálů (zabránění elektrostatického výboje). Pracovní nástroje musí být vyrobeny z nejjiskřících materiálů. Dodržovat běžné zásady osobní hygieny, před pracovními přestávkami a po ukončení práce umýt ruce. Ruce po práci ošetřit vhodným reparačním krémem.

Údaje obsažené v bezpečnostním listu byly získány z bezpečnostních listů surovin (dodaných výrobcem nebo distributorem), z chemické legislativy (zákon 371/2008 Sb. v platném znění a prováděcí předpisy) a dále z obecně známých zkušeností, získaných dlouhodobým používáním přípravku.

 LEAR, a.s.	Bezpečnostně datový list	Číslo BDL: B1809
Výrobek: BLESKOVÁ BARVA ČERNÁ, BLESKOVÁ BARVA HNĚDÁ		
Vydání č. 3 z: 21.1. 2009	Datum revize: 21.1. 2009	Revize: 0

str.6 ze 6

